



а т е к
ЧИСТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Дата продажи «_____» _____

МП



ООО «ПолиТим»

2015 г.

Изготовитель:

ООО «ПолиТим», 644085 г. Омск , ул. Проспект Мира, 177 а/я 908
Тел:+7(3812)26-81-20,+7(3812)26-69-13
E-mail: Info@polyteam.ru, www.polyteam.ru

Модель ёмкости _____

Дата изготовления «_____» _____

МП

Продавец: _____

644085, г. Омск, ул. Проспект Мира, 177 а/я 908
Тел: +7(3812)26-81-20, +7(3812)26-69-13
E-mail: info@polyteam.ru
www.polyteam.ru

ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТИМАСС



www.polyteam.ru

Паспорт
на ёмкости модели PT-V

(вертикальные цилиндрические)

1. Описание

Ёмкости модели PT-V изготавливаются из пищевого химически стойкого полиэтилена методом ротационного формования в соответствии с ТУ 2291-001-0947849-2013 и предназначены для стационарного накопления и хранения питьевой воды, пищевых (без ограничений), не пищевых, жидкых, порошкообразных продуктов. Ёмкости относятся к бакам – аккумуляторам безнапорным (СНиП 2,0401-85). Ёмкости подлежат установке в зданиях, подвальных помещениях, закрытых сооружениях, на открытых площадках. Ёмкости подлежат эксплуатации при температуре от -40 до +50 градусов по Цельсию, температура жидкости хранящейся в ёмкости должна быть не ниже температуры её замерзания. Ёмкости модели PT-V в верхней части имеют инспекционные отверстия (заливные горловины) с завинчивающейся крышкой диаметром 420мм. Крышка может иметь отверстие для дыхательного клапана. Ёмкости в стандартном исполнении изготавливаются в синем, белом или черном цвете.

артикул	Объем л.	Диаметр мм	Высота мм	Диаметр горловины	Температура хранения С
PT-V 330	330	720	903	544	от -20 до +60
PT-V 500SL	500	680	1745	420	от -20 до +60
PT-V 700SL	700	680	2405	420	от -20 до +60
PT-V 5000	5000	1820	2135	420	от -20 до +60

2. Условия эксплуатации и меры безопасности

Ёмкости не предназначены для работы под давлением. Рабочее давление внутри ёмкости - давление столба жидкости.

Разрежение внутри ёмкости не допускается. Для исключения создания внутри ёмкостей избыточного давления и разрежения каждая емкость должна быть оборудована дыхательным (вентиляционным) клапаном для сообщения внутренней накопительной части ёмкости с атмосферой, при отсутствии клапана в верхней части емкости или на крышке необходимо выполнить вентиляционное отверстие. Запрещается эксплуатация ёмкости с закрытым вентиляционным отверстием. При заполнении емкости от напорного трубопровода или насоса необходимо предусмотреть установку переливной трубы на высоте допустимого наивысшего наполнения емкости, труба должна быть подключена к системе слива, установить отсечное устройство (поплавковый или электромагнитный клапан) которое должно отключать подачу жидкости в емкость, когда её уровень будет ниже переливной трубы на 50мм. При заполнении ёмкости, необходимо оставить не заполненное пространство, достаточное для того чтобы при максимальной температуре эксплуатируемой жидкости +50 С., ёмкость была наполнена не более чем на 98% от максимальной вместимости.

Ёмкости серии PT-V - НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для хранения и транспортировки БЕНЗИНА, КЕРОСИНА и др. легковоспламеняющихся веществ. Максимальная температура эксплуатации баков должна быть ограничена температурой вспышки паров хранимой жидкости.

Если емкости применяются для хранения жидкостей с температурой вспышки 61 °С или менее, такой факт должен быть согласован с компетентными органами и приняты меры по предотвращению опасного электростатического разряда

Запрещается: Перемещать заполненные ёмкости. Хранение агрессивных, опасных либо других жидкостей, не оговоренных в данном паспорте. Для исключения повреждения имущества связанного с проливом находящейся в ёмкости жидкости необходимо предусмотреть поддон под ёмкостью, при обнаружении течи связанной с повреждением ёмкости следует немедленно прекратить ее эксплуатацию.

3.Требования к установке, подключению

Ёмкость должна быть установлена на горизонтальной ровной поверхности (площадке) не имеющей выступов, провалов и т.д.

Необходимо обеспечить нахождение все площади днища ёмкости на площадке, категорически запрещается установка ёмкости на площадку имеющую площадь меньше площади днища ёмкости.

Поверхность для установки ёмкости должна выдерживать вес полностью наполненной емкости. На площадке для установки ёмкости необходимо предусмотреть закрепленные к площадке не имеющие острых граней упоры, фиксирующие ее положение. Крепление упоров к емкости запрещены. Запрещена подземная установка ёмкости (установка с засыпкой грунтом). Запрещена эксплуатация ёмкости наполненной жидкостью при температуре ниже температуры замерзания жидкости. При эксплуатации ёмкости наполненной водой необходимо обеспечить меры для снижения роста микроорганизмов в воде и на стенах ёмкости – защитить емкость от нагрева и воздействия света.

4. Транспортировка и хранение

При транспортировке ёмкости должны быть закреплены, не допускается продольное, поперечное, перемещение ёмкостей, удары.

Не допускается транспортировка наполненной ёмкости. При погрузочно-разгрузочных работах необходимо принять меры для исключения механических повреждений ёмкости связанных с падениями, сдавливанием, ударами, истиранием и т.д. Ёмкости могут храниться на открытых площадках, для исключения перегрева ёмкости при высоких температурах необходимо обеспечить защиту ёмкости от воздействия прямого солнечного света. В случае хранения емкостей РТ-В в отапливаемых складских помещениях, не рекомендуется располагать их на расстоянии ближе 1м от отопительных приборов. Не допускается штабелирование при эксплуатации, транспортировке и хранении ёмкостей.

5. Гарантии изготовителя

Срок службы изделия -10 лет (при использовании с не агрессивной средой). Гарантийный срок службы-1год со дня отгрузки потребителю. Изготовитель гарантирует: соответствие изделий требованиям ТУ 2291-001-0947849-2013, и их работоспособность при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа, ввода в эксплуатацию и эксплуатации в течение гарантийного срока. Гарантии не распространяются на недостатки изделия, вызванные следующими причинами. 1. Механическими и другими повреждениями изделия, возникшими в результате падения, удара, трения, сдавливания, распищения, протыкания, расплавления в процессе транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации. 2. При изменении комплектации изделия без согласования с изготовителем. 3. При эксплуатации ёмкости с веществами не согласованными с изготовителем. 4. При воздействии высоких либо низких температур, не разрешенных руководством по эксплуатации. 5. Действием непреодолимой силы: наводнения, пожары, землетрясения, удары молнии, народные волнения и т.д.