

## РАСХОДОМЕРЫ СЕРИИ Z-400 IN-LINE

### Спецификация

Модель	Диапазон измерения		Присоединит. размеры
	GPM	м <sup>3</sup> /ч	
Z-4001	0,2~2	0,045~0,45	1/2"
Z-4002	0,5~5	0,115~1,15	1/2"
Z-4003	1~10	0,25~2,3	3/4"
Z-4004	2~20	0,45~4,5	1"
Z-4005	5~30	1,1~6,8	1"
Z-4006	20~60	4,5~13,6	1 1/2" Male
Z-4007	20~100	4,5~22,7	2"
Z-4008	50~150	11,5~34,00	2"
Z-4009	60~200	13,6~45,4	2"



### Размеры

± 1 мм

Модель	Z-4001	Z-4002	Z-4003	Z-4004	Z-4005	Z-4006	Z-4007	Z-4008	Z-4009
A	210	210	278	265	265	306	345	345	345
B	32	32	45	51	51	51	75	75	75
C	Полипропилен или нержавеющая сталь								
D	Уплотнение силикон резина или флуориновая резина						Уплотнение (NBR)		
E	Упор (ABS) резина						Упор (нерж. сталь)		
F	Поплавок (нерж. сталь 304)								
G	Шток (нерж. сталь 304)								
H	Корпус (PMMA)								

